



Autol TOP 2000

Különlegesen hosszú élettartamú, szintetikus alapolajú, speciális, kitűnő tapadású kenőzsír.

Jellemző paraméterek

NLGI konzisztencia fokozat		2
Sűrítő		Spec. Ca szappan
Felhasználhatósági hőmérséklet tartomány	°C:	-30-+110
Vízállóság DIN 51 807		0-90
EMCOR teszt DIN 51 802		0
Bázisolaj viszkozitása, 40 °C -on	mm ² /s	850
Penetráció	1/10 mm	265/295
Cseppenéspont DIN 51 801	°C	150

Tulajdonságok

Az **Autol TOP 2000** – szupertartós, speciális, szintetikus bázisú kenőzsír, rendkívüli adhéziós tulajdonságokkal. Világos, majdnem áttetsző, jól adagolható és nagy üzemi nyomást tud elviselni.

Szélsőséges körülmények között - pl. kerékcsapágyaknál - csökkenti a csapágy kopását és különösen ellenáll a csapágyakból és a csúszó felületek közötti kimosási veszélynek. Vízálló képessége még a sós vízzel szemben is kiváló. A csekélyebb kimoshatóság, - pl egy csapágyból -, a gépkocsi és az ipari gépek kenése és élettartama szempontjából kiemelt jelentőségű.

Az **Autol TOP 2000** gépjárművek, valamint ipari, építőipari és mezőgazdasági gépek kenésére használatos, különösen nehéz üzemi körülmények között is (dinamikus terhelés, nagy nedvesség, sós víz jelenléte).

- **Abszolút vízállóság**
- **Kiváló víztaszító tulajdonság**
- **Nagyon jó tapadási képesség**
- **Kiváló mechanikai stabilitás**
- **Súrlódáscsökkentés, hosszú ideig tartó kenéssel, vegyes súrlódás esetén is.**
- **Tényleges, hosszú távú kenés**
- **Tökéletes tömítési képesség**

Specifikációk és jóváhagyások

Kerékcsapágy és alváz kenőzsír VOLVO

Autol TOP 2000	2
DIN 51 502	KP 2 G