



eni i-Sigma performance E3

Az **eni i-Sigma performance E3** 15W-40 hosszú csereperiódusú (S. H. P. D), többfokozatú motorolaj, kamion üzemmódban dolgozó, valamint városi és rövid távú fuvarokat lebonyolító teherautók és kishaszon járművek részére.



Jellemző paraméterek

SAE - fokozat		15W-40
Viszkozitás 100 °C-on	mm ² /s	14.4
Viszkozitás 40 °C-on	mm ² /s	107
Viszkozitás -20 °C-on	mPa.s	6600
Viszkozitási index		140
Lobbanáspont C O C	°C	230
Folyáspont	°C	-27
Sűrűség 15 °C-on	kg/m ³	880

Tulajdonságok

Kiváló minőségű alapolaj és a magas adalékolási szint lehetővé teszi az olajcserék közötti időszakok jelentős meghosszabbítását. Nagyon magas adalékolása folytán kiváló motortisztaságot és hosszú motorélettartamot garantál.

Az **eni i-Sigma performance E3** 15W-40 nagyon jó oxidációs tulajdonságokkal rendelkezik, ami biztosítja a hosszú olaj élettartamot nagy terhelésű üzem esetén is. Kiváló kopás-és rozsdagátló tulajdonságainak köszönhetően, a motor teljes élettartama alatt hibamentes működést biztosít.

Specifikációk és jóváhagyások

- ACEA E5, E3
- API CH-4/SJ
- MB 228.1
- MAN M 3275
- MTU Typ 2
- Renault RD