



eni Rotra Multigear 75W-80

Az **eni Rotra Multigear** speciális, EP adalékolású hajtóműolaj, manuális és félautomata sebességváltókhöz, intarderekhez és ratarderekhez.

Jellemző paraméterek

SAE - fokozat		75W-80
Viszkozitás 100 °C-on	mm ² /s	9,2
Viszkozitás 40 °C-on	mm ² /s	62
Viszkozitás -40 °C-on	mPa.s	120000
Viszkozitási index		129
Lobbanáspont C O C	°C	228
Folyáspont	°C	-48
Sűrűség 15°C-on	kg/dm ³	0,876

Tulajdonságok

Az **eni Rotra Multigear** speciális szintetikus alapolajának köszönhetően hosszú olajcsere periódust biztosít.

Válogatott adalékcsomag biztosítja a minimális kopást és a szinkronizáló mechanizmus biztonságos üzemelését.

Különleges folyási tulajdonságai szélsőséges időjárási körülmények között is megfelelő kenést biztosítanak.

Az **eni Rotra Multigear** kiváló oxidációgátló tulajdonságokkal rendelkezik, ami biztosítja a hosszú csereperiódust igen magas működési hőmérsékletek esetén is.

Specifikációk és jóváhagyások

- API GL-4
- MB.235.4 szint
- MB Unimog
- MAN 341 Typ. E3, Z4
- ZF TE-ML 02L, 16K
- DAF
- EATON Semi-synthetic (300.000 km)
- SCANIA Intarder
- VOITH Retarder
- VOLVO Truck transmission (nem kiterjesztett csereperiódus)
- VOLVO 97305 szint